

BUILT- INOX

CELLE E MODULI REFRIGERATI **P50**
MODULI **BAR INOX**
CELLE E MODULI REFRIGERATI **P60**

P50 refrigerated units and modules
stainless steel bar modules neutral
P60 refrigerated units and modules

The Orion logo features the word "ORION" in a bold, white, sans-serif font. A light gray, stylized orbital ring or path encircles the letters, with a vertical line passing through the center of the ring.

ORION



BUILT-INOX

Una collezione di prodotti in acciaio progettati in ogni dettaglio per delineare spazi confortevoli e funzionali, adatti a qualsiasi esigenza.

This collection includes stainless steel products designed in the slightest detail to outline functional and comfortable spaces to be lived on any occasion.

CELLE E MODULI
REFRIGERATI

P50

refrigerated units and modules



500

MODULI
NEUTRI

BAR INOX

stainless steel bar modules neutral



600

CELLE E MODULI
REFRIGERATI

P60

refrigerated units and modules



600

ORION

Prodotti al servizio di grandi progetti.

Un programma modulare di elementi refrigerati e neutri messi a disposizione di chi progetta, per usufruire di una ricca serie di funzioni. Un connubio perfetto di due ingredienti indispensabili: estetica e funzionalità.

Products embracing significant projects
This range includes open refrigerated module available to work plenty of functions. It perfectly merges the two main aspects: aesthetics and functionality.

02



Celle e moduli refrigerati P50 sono perfettamente integrati con i moduli neutri a giorno, con ante, ante birra, cassettiere, basi ad uso specifico (nella composizione il banco cocktail).
3 le altezze a disposizione, 4 le tipologie di piani inox tra cui scegliere per creare ambienti di lavoro funzionali ed efficienti.

P50 cells and refrigerated modules can be perfectly integrated with the open modules equipped with sliding doors, beer cans-containing doors, chest of drawers and modules containing specific products (when referring to the cocktail bar counter). The modules can be found in three different heights and boast four kinds of stainless steel tops to be chosen in order to design functional and efficient work places.



P50

Celle e Moduli refrigerati
refrigerated units and modules



AMBIENT $_^\circ$
Temperatura Ambiente
Ambient temperature



T+ $+4^\circ/+6^\circ$
Temperatura Positiva
Positive temperature



BT $-18^\circ/-20^\circ$
Temperatura Negativa
Low temperature

Una serie di celle e moduli refrigerati adattabili a qualsiasi progetto di locale. La loro lunghezza unitaria è 50 cm: P50, PASSO 50.

3 tipi di freddo, 4 altezze e 3 profondità: la gamma di serie, completa di tutto.

A series of refrigerated cells and modules to be adapted to any premise or project. The length of a single module or cell is 50 cm, which explains the acronym "P50" or "length 50".

It boasts 3 kinds of cooling technologies, 4 heights and 3 widths: the range of products includes all the features.

06

07



T+ +4°/+6°
Temperatura Positiva
Positive temperature



BT -18°/-20°
Temperatura Negativa
Low temperature



AMBIENT °
Temperatura Ambiente
Ambient temperature



08



T+ +4°/+6°
Temperatura Positiva
Positive temperature

La nuova maniglia delle celle P50 è perfettamente integrata nella struttura dell'anta e contribuisce ad un design pulito. Gli sportelli standard in acciaio inox, con apertura 180°, possono essere sostituiti da quelli a vetro, prevedendo l'inserimento dell'illuminazione all'interno del vano, per garantire perfetta visibilità dei prodotti conservati.

The new handles installed on the P50 cells are perfectly integrated in the doors' structures and makes the design more defined. The stainless steel standard doors open up to 180° and can be replaced by glass doors by adding the lighting inside the module to ensure the ideal visibility of the preserved products.



Ordinato, pulito,
agevole, accessibile.
In una sola parola...
Efficiente.

Tidy, clean, easy to use, accessible. In one word... Efficient.

10



T+ +4°/+6°
Temperatura Positiva
Positive temperature



AMBIENT °
Temperatura Ambiente
Ambient temperature

L'estetica minimal e contemporanea, è elemento distintivo della gamma P50. Linee pulite e composte imprimono armonia all'ambiente. Ciò è possibile grazie ad un design funzionale ad una maggiore praticità d'uso e ad una veloce manutenzione.

I piani di lavoro si adattano a qualsiasi ambiente, grazie a quattro diverse varianti presenti tra gli optional. Una serie infinita di lavelli possono essere inseriti, prevedendo sempre un pratico ribassamento perimetrale dell'area, anche in corrispondenza di vani refrigerati.

The minimal and contemporary aesthetics is the outstanding element for the P50 products. Linear and clear lines make the environment harmonious. This is the result of a functional design and a higher usage opportunities together with a faster maintenance.

The work tops can be adapted to any environment thanks to four different alternatives included in the optionals. An endless series of sinks can be installed in the modules by foreseeing a functional perimeter lowering in the refrigerated modules.

Sportelli compatibili sia per l'utilizzo a temperatura positiva che a bassa temperatura
The doors are compatible for both positive temperature and refrigerated modules.



12



Moduli refrigerati ad uso specifico, progettati per massimizzare la praticità di utilizzo.
Specific usage modules are designed to best enhance their usage opportunities.

Le celle ed i moduli refrigerati P50 sono disponibili sia nella versione Temperatura positiva, che in quella sottozero, ideale per la conservazione del gelato. A completamento della gamma bassa temperatura, banchi ad uso specifico, che massimizzano le possibilità progettuali all'interno dei locali.

The P50 refrigerated cells and modules are available as both positive temperature and refrigerated modules, the latter being ideal for preserving ice cream. The range also includes counters to be used for specific usages in order to best design and project the premises.



Lavelli singoli o doppi, tondi o quadrati, disponibili anche in presenza di vani refrigerati.
Single or double, round or squared sinks are also available in the refrigerated modules.



BT -18°/-20°
Temperatura Negativa
Low temperature



Pratici, resistenti, belli ed ecologici.

Functional, resistant, gorgeous and environmentally friendly.

Le celle ed i moduli refrigerati P50 rappresentano soluzioni tecnologiche destinate a durare nel tempo. Realizzati completamente in acciaio inox, che mantiene inalterato aspetto e qualità, nelle versioni con unità refrigerante a bordo e con vano motore, sono disponibili con impianto di refrigerazione con GAS ecologico R290.

P50 refrigerated cells and modules are technological solutions designed to last for a long time. They are made of pure stainless steel which persistently guarantees their features and qualities for the internal refrigerated modules as well as the modules with the engine compartment. These modules boast a refrigerating system running on the R290 environmentally friendly gas.

14



T+ +4°/+6°
Temperatura Positiva
Positive temperature

Un modo più flessibile per conservare i prodotti.

A more flexible method to preserve the products.

Oltre alla possibilità di richiedere sportelli in vetro, in grado di dare risalto ai prodotti conservati in cella, le composizioni P50 hanno una serie di cassettiere refrigerate, con guide telescopiche, che rendono flessibile ed agevole la gestione degli spazi durante il servizio.

You can ask for glass doors to enhance the products visibility considering that the P50 compositions boast a series of refrigerated drawers equipped with telescopic door frames which makes it easier to handle the spaces in a more flexible and comfortable way during the working hours.



T+ +4°/+6°
Temperatura Positiva
Positive temperature



BT -18°/-20°
Temperatura Negativa
Low temperature

Creazioni ideali per ambienti pratici e funzionali.

The ideal design for functional and efficient premises.

La gamma di prodotti P50 offre una serie di elementi refrigerati in grado di rispondere, in modo flessibile ed efficace, a tutte le esigenze di funzionalità dei professionisti del settore. Oltre agli elementi di conservazione, una gamma di elementi neutri perfettamente in linea con l'estetica P50, garantisce la possibilità di organizzare e gestire le funzioni che non necessitano il freddo.

The P50 range of products offers a range of refrigerated modules in order to meet all the needs of the professionals in a flexible and efficient way. Thanks to the refrigerating technologies and the wide range of open modules which perfectly fit the P50 aesthetics, these modules ensure the opportunity to organize and handle the functions that do not depend on the cooling system.

16



T+ +4°/+6°
Temperatura Positiva
Positive temperature



BT -18°/-20°
Temperatura Negativa
Low temperature



AMBIENT °
Temperatura Ambiente
Ambient temperature

P50 non solo freddo

P50 modules are not only refrigerated.



Moduli Bar Inox

Neutri

stainless steel bar modules neutral



AMBIENT °
Temperatura Ambiente
Ambient temperature

Un nuovo progetto di moduli inox neutri in grado di contenere, organizzare e disporre qualsiasi oggetto necessario al lavoro dei professionisti del settore.

3 altezze, 4 profondità, 6 moduli lineari e 20 angolari.
Una gamma di neutri per progettare soluzioni di arredo di qualsiasi tipo.

A new project for open stainless steel modules is designed to contain, organize and arrange any object needed by the professionals while working.

3 heights, 4 widths, 6 linear modules e 20 corner modules.
A range of open modules to design any furnishings solutions.

Un nuovo design per nuovi capolavori.

Una gamma completa di attrezzature in grado di rispondere in modo flessibile ed efficace alle esigenze di riporre, conservare e contenere all'interno di qualsiasi locale. Vani a giorno, ante, cassettiere, ante per birra, cassetti di servizio e neutri. Ogni oggetto troverà il suo posto.

A brand-new design for new masterpieces.
This wide range of equipment pieces can meet any needs in terms of containing and preserving products in a flexible and efficient way in any premise. Open modules, doors, chest of drawers, beer counter doors, neutral and service drawers. Each object will find its place.

20



AMBIENT °
Temperatura Ambiente
Ambient temperature

Nuova struttura completamente Inox, pratica, solida, sostenibile. Maniglia integrata nella struttura per aperture efficaci, sia in presenza di ante che di scorrevoli. Ripiani di Fondo ed interni completamente Estraibili. Pratiche asole poste sui ripiani garantiscono il passaggio dei cavi in modo sicuro. Una serie di accessori per uso specifico permettono ai moduli di essere inseriti in qualsiasi contesto.

This brand new stainless steel structure is functional, solid, sustainable. The handle is integrated in the structure for more functional openings, both for doors and sliding doors. The internal and lower display shelves can be fully pulled out. Functional couplers are placed on the display shelves to ensure the cables are safely installed. A series of optional accessories is foreseen for a specific usage in order to insert the modules in any design.

Comodi e funzionali accessori utili alla raccolta dei rifiuti che si generano nell'arco della giornata lavorativa di qualsiasi locale. Tramogge rifiuti basculanti per i moduli L600mm, tramogge estraibili per la raccolta differenziata per i moduli L600mm.

Functional and comfortable optionals can be easily used to collect the garbage generated during the working days in any premise. Tilting waste containers can be used for the L600mm modules, pull-out waste containers for the waste collection for the L600mm modules.

22



AMBIENT °
Temperatura Ambiente
Ambient temperature

23

Cassettiera neutra 4 cassetti modulo L450 h940 e h1000mm.
Neutral chest of drawers with four drawers for L450 h940 and h1000mm modules.





P60

Celle e Moduli refrigerati
refrigerated units and modules



T+ +4°/+6°
Temperatura Positiva
Positive temperature



BT -18°/-20°
Temperatura Negativa
Low temperature

Celle e moduli refrigerati con vani di lunghezza 600mm, passo 60. 60 cm di apertura per un'accessibilità totale al vano refrigerato, utile per il carico dei prodotti da conservare, pratico durante il lavoro per un servizio sempre efficiente.

3 tipi di freddo, 4 altezze, 2 profondità. Una gamma esclusiva, adatta a tutti.

Refrigerated cells and modules with 600 mm long modules (length 60). 60 cm opening range for a complete accessibility to the refrigerated module which is also useful for loading the products to be preserved, functional and efficient during the working hours.

3 cooling systems, 4 heights, 2 widths. An exclusive range of products to be adapted to any premise.

Progettare
è concepire nuove idee.

Design is generating new ideas.

26



T+ +4°/+6°
Temperatura Positiva
Positive temperature



28

L'anta costituisce la vera innovazione delle celle PASSO 60. Materiali innovativi conferiscono rigidità ed elevati standard di conservazione. Disponibile per i moduli refrigerati che per quelli neutri.

The door is the true innovation for the cells PASSO 60. Innovative materials ensure the stiffness as well as high preserving standards. It is also available for open and refrigerated modules.



T+ +4°/+6°
Temperatura Positiva
Positive temperature



BT -18°/-20°
Temperatura Negativa
Low temperature





L'estrazione totale dei prodotti conservati nelle celle P60 diventa semplice grazie all'organizzazione dei cassetti interni, dotati di guide telescopiche ad estrazione completa. Le attività di caricamento e gestione degli spazi interni sono facilitate anche dalla possibilità di prevedere pratici divisori, che evitano la caduta dei prodotti.
4 sistemi di apertura tra cui scegliere: anta, doppia cassetiera, cestone e cassettoni 1 vano (L1000MM).

The products can be completely pulled out from the P60 cells and it is made easier thanks to the organization of the internal drawers, which are equipped with telescopic trails to be fully pulled out. The loading activity as well as the management of the internal space are more functional thanks to the opportunity to place internal dividing glasses that furthermore prevent the products from falling down.
4 opening systems are available: door, double chest of drawers, large basket and a large drawer for the module with one compartment (L1000MM).



P60. La ragione di uno spazio più grande.

P60. The reason why you need a wider space.

32



BT -18°/-20°
Temperatura Negativa
Low temperature



T+ +4°/+6°
Temperatura Positiva
Positive temperature

L'anta del Passo 60 è disponibili anche nella versione in vetro. Una serigrafia perimetrale nera, unita alla possibilità di personalizzare la parte superiore dello sportello con i vari materiali disponibili.

The P60 doors are also available for the modules with glass doors. The black perimeter serigraphy is to be added to the opportunity to customize the upper section of the door with the various available materials.

34



T+V +4°/+6°
Temperatura Positiva Ventilata
Ventilated Positive temperature

35



AMBIENT _°
Temperatura Ambiente
Ambient temperature


T+ +4°/+6°

Temperatura Positiva
positive temperature

Sezioni


Units

36



EVAPORATORE STATICO
static evaporator


Gamma / Range	H	P
- Con UR	480	630 / 696
- Senza UR		
- Con vano motore UR esterno	650	560 / 630 / 696
- with refrigerating unit	770	560 / 630 / 696
- without refrigerating unit		
- with compressor housing external refrigerating unit	830	560 / 630 / 696



EVAPORATORE VENTILATO
ventilated evaporator


Gamma / Range	H	P
- Con UR	650	560 / 630 / 696
- Senza UR		
- Con vano motore UR esterno	770	560 / 630 / 696
- with refrigerating unit		
- without refrigerating unit		
- with compressor housing external refrigerating unit	830	560 / 630 / 696

* **CELLA P696 con evaporatore ventilato maggiorato**
P696 with oversized ventilated evaporator




EVAPORATORE ANNEGATO
hidden evaporator

Gamma / Range	H	P
- Con UR	650	560 / 630 / 696
- Senza UR		
- Con vano motore UR esterno	770	560 / 630 / 696
- with refrigerating unit		
- without refrigerating unit		
- with compressor housing external refrigerating unit	830	560 / 630 / 696



EVAPORATORE ANNEGATO
hidden evaporator

Gamma / Range	H	P
- Con UR	650	560 / 630 / 696
- Senza UR		
- Con vano motore UR esterno	770	560 / 630 / 696
- with refrigerating unit		
- without refrigerating unit		
- with compressor housing external refrigerating unit	830	560 / 630 / 696



SOLO INVASO
not refrigerated

Gamma / Range	H	P
	480	630 / 696
- SOLO INVASO	650	560 / 630 / 696
- only enbloc	770	560 / 630 / 696
	830	560 / 630 / 696

BT -18°/-20°


Temperatura Negativa
low temperature

Ambient -°

Temperatura Ambiente
room temperature


Lunghezze lengths

T+ +4°/+6°
Temperatura Positiva
positive temperature




H	P	Lunghezze
480	630/696	1/5 vani (solo evaporatore statico/only static evaporator)
650	560/630/696	1/5 vani (evaporatore ventilato 2/5vani / 1 unit cell not available with ventilated evaporator version)
770	560/630/696	1/5 vani (evaporatore ventilato 2/5vani / 1 unit cell not available with ventilated evaporator version)
830	560/630/696	1/5 vani (evaporatore ventilato 2/5vani / 1 unit cell not available with ventilated evaporator version)

BT -18°/-20°
Temperatura Negativa
low temperature




H	P	Lunghezze
650	560/630/696	1/3 vani 1/3 units
770	560/630/696	1/3 vani 1/3 units
830	560/630/696	1/3 vani 1/3 units



Ambient -°
Temperatura Ambiente
room temperature




H	P	Lunghezze
480	630/696	1/3 vani 1/3 units
650	560/630/696	1/5 vani 1/5 units
770	560/630/696	1/5 vani 1/5 units
830	560/630/696	1/5 vani 1/5 units



* non disponibile per la versione evaporatore ventilato
not available for unit with ventilated evaporator



** non disponibile per la versione H480
not available for unit with H480 unit



1 EVAPORATORE STATICO STATIC EVAPORATOR

FREDDO DELICATO: un evaporatore statico posto sulla parete di fondo della cella, per tutta la sua lunghezza, garantisce una distribuzione delicata del freddo all'interno del vano refrigerato. L'evaporatore statico è la scelta standard sui banchi e retrobanchi refrigerati in gamma. È sempre presente una vaschetta di raccolta dell'acqua di condensa, a garanzia di una perfetta eliminazione dei liquidi in eccesso all'interno della cella.

SOFT REFRIGERATING SYSTEM: the static evaporator is placed on the lower wall of the cell on its entire length and ensures a soft distribution of the cold air inside the refrigerated module. The static evaporator is a standard equipment for the refrigerated counters and back counters foreseen in the catalogue. It is always foreseen a condense water tub ensuring the perfect elimination of exceeding liquids inside the cell.

2 EVAPORATORE VENTILATO VENTILATED EVAPORATOR

TEMPERATURA OTTIMALE: grazie a delle ventole poste in prossimità dell'evaporatore, il freddo si distribuisce in modo uniforme all'interno del vano. La temperatura anche nella zona più bassa della cella arriva a regime in tempo minore. Anche in questo caso è presente la vaschetta di raccolta dell'acqua di condensa.

OPTIMUM TEMPERATURE: thanks to the fans placed next to the evaporator, the cold air is distributed in a uniform way inside the module. The temperature in the lower section of the cell is reached in less time. Furthermore this modules is equipped with the condense water tub.

3 EVAPORATORE AFFOGATO DROWNED EVAPORATOR

COMPLETA ACCESSIBILITÀ: il vano cella è completamente accessibile per le operazioni di pulizia e di carico dei prodotti da conservare. Il freddo è garantito attraverso serpentine annegate all'interno della struttura della cella, per un freddo sempre costante.


COMPLETE ACCESSIBILITY: the cell compartment is completely accessible to be cleaned and to load the products to be preserved. The cold temperature is ensured by means of drowned coils inside the cells structure in order to ensure the steady refrigeration.

T+ +4°/+6°

Temperatura Positiva
positive temperature


Sezioni

Units




EVAPORATORE STATICO
static evaporator

Gamma / Range	H	P
- Con UR	480	630 / 696
- Senza UR		
- Con vano motore UR esterno	650	630 / 696
- with refrigerating unit	770	630 / 696
- without refrigerating unit		
- with compressor housing external refrigerating unit	830	630 / 696



EVAPORATORE VENTILATO
ventilated evaporator

Gamma / Range	H	P
- Con UR	650	630 / 696
- Senza UR		
- Con vano motore UR esterno	770	630 / 696
- with refrigerating unit		
- without refrigerating unit		
- with compressor housing external refrigerating unit	830	630 / 696




EVAPORATORE ANNEGATO
hidden evaporator

Gamma / Range	H	P
- Con UR	650	630 / 696
- Senza UR		
- Con vano motore UR esterno	770	630 / 696
- with refrigerating unit		
- without refrigerating unit		
- with compressor housing external refrigerating unit	830	630 / 696


Lunghezze lengths

T+ +4°/+6°
Temperatura Positiva
positive temperature





H	P	Lunghezze
480	630/696	1/3 vani (evaporatore statico/only static evaporator)
650	630/696	1/5 vani (evaporatore ventilato 2/5vani 1 unit cell not available with ventilated evaporator version)
770	630/696	1/5 vani (evaporatore ventilato 2/5vani / 1 unit cell not available with ventilated evaporator version) 1 vano cassettoni (1 unit for large drawers)
830	630/696	1/5 vani (evaporatore ventilato 2/5vani / 1 unit cell not available with ventilated evaporator version) 1 vano cassettoni (1 unit for large drawers)

BT -18°/-20°
Temperatura Negativa
low temperature



H	P	Lunghezze
650	630/696	1/3 vani 1/3 units
770	630/696	1/3 vani 1/3 units
830	630/696	1/3 vani 1/3 units



1 SISTEMI DI APERTURA OPENING SYSTEM

Un sistema di apertura dello sportello refrigerato con cerniera, brevettata, che garantisce un accesso totale all'interno della cella. Un tipo di apertura così progettato consente di avere completamente visibile e libero il vano per poter facilmente caricare ed accedere ai prodotti conservati.

The opening system of the refrigerated door is based on a hinge, which has been patented, ensuring the complete accessibility to the cell's internal area. Such an opening system is designed to make the compartment completely visible and free in order to easily load it and gain access to the preserved products.

2 ANTA DOOR

L'innovazione dell'anta nasce dalla combinazione di due materiali che le conferiscono rigidità ed elevati standard isolanti, uniti ad un'inaspettata leggerezza. Lo spessore totale dell'anta, senza personalizzazione frontale, è di 50mm. Una gola lunga tutta la lunghezza dello sportello garantisce una presa sicura nelle fasi di apertura.

The doors' innovation is the result of the combination between two materials ensuring the stiffness and the high insulating standards, together with an unexpected lightness. The total thickness of the door without the front customization is 50 mm. A recess to the doors' full length ensures a safe grip when opening the doors.

3 PERSONALIZZAZIONE CUSTOMISATION


Tutti i sistemi di apertura delle celle p60 possono essere personalizzati nella parte frontale con rivestimenti di materiali diversi: laccati, materiali lignei, ceramiche. Un sistema di celle che permette di realizzare spazi di lavoro diversi dai soliti.

All opening systems of the p60 cells can be customized on the front section with covering made of various materials: lacquered materials, wood, ceramic tiles. A system of cells enabling the design of one-of-a-kind work places.

Moduli Bar Inox

StainlessSteel Modules

Sezioni Units




H 940
MODULO A GIORNO
open modules

H 1000
MODULO A GIORNO
open modules

H 1100
MODULO A GIORNO
open modules

Gamma Range



La gamma contempla anche Moduli Angolari Aperti e Chiusi, Squadrati e Curvi: 45°/90°.
Range includes Open and Closed Corner: 45°/90°.



1 ROBUSTEZZA STIFFNESS

I moduli bar sono esclusivamente in acciaio inox, caratterizzati da una solidità strutturale che si basa su elementi progettuali comuni a tutta la gamma. I moduli inox possono essere personalizzati con piani ed accessori come lavelli, portabottiglie e cassettiere, che li rendono adatti ad ogni tipo di progetto.

The bar counters are made of pure stainless steel and are solid in terms of structure, being them based on elements shared by all the products' range. The stainless steel modules can be customized by adding display shelves and optional such as sinks, bottle holders and drawers making them adaptable to any premise.

2 ACCESSIBILITÀ ACCESSIBILITY

Piani di appoggio interni ai moduli realizzati interamente in acciaio inox e rinforzati, per permettere un maggior peso di carico. L'accessibilità al vano neutro è resa possibile grazie a fori che permettono la completa estraibilità dei ripiani, anche di quelli inferiori durante le fasi di pulizia.

Internal supporting surfaces in the modules are made of pure stainless steel and reinforced in order to ensure a higher separation power. The open module's accessibility is due to holes enabling the display shelves to be completely pulled out, including the lower display shelves when cleaning them.


3 BASE BASE PANEL

Il progetto dei moduli inox parte da una nuova struttura di base che lo caratterizza per una ritrovata funzionalità in fase di installazione ed utilizzo. La struttura di base in lamiera zincata ha un design che ne permette la facile movimentazione in qualsiasi ambiente. L'appoggio della pedana, sempre presente (evitabile solo qualora la pedana non fosse necessaria), permette un perfetto allineamento delle strutture. Disponibile tra gli optional una fascia copri pedana sagomata per la copertura della zoccolatura in assenza di pedana (vedi pag.13).


The stainless steel modules' design is based on the new core structure which promotes a better functionality when installing and using them. The galvanized iron sheet core structure has a unique design making it easier to place it in any premise. The decking support is always foreseen but can be avoided if not necessary; it ensures the perfect alignment of the structure and is available among the optionals together with a band covering the decking to be customized and sized according to the plinth coverage without the decking itself (see page 13)

Moduli Bar - Celle P50

Bar Modules - P. 50 style




CON ANTA
with door




CON PORTE SCORREVOLI
with sliding doors

Moduli Bar - Celle P60

Bar Modules - P. 60 style



CON ANTA
with door



CON PORTE SCORREVOLI
with sliding doors



MANIGLIA MODULI INOX P50
HANDLE FOR P50 STAINLESS STEEL MODULES:

Integrata nella struttura della porta e perfettamente a filo con la struttura. Ideale negli arredi con celle p50. Il sistema di porte scorrevoli è dotato di una chiusura ammortizzata efficiente.

It is integrated in the door's structure and placed perfectly wired in the structure. It is ideal for furnishings boasting P50 cells. The sliding doors system is equipped with an efficient slow-closing system.



MANIGLIA MODULI INOX P60
HANDLE FOR P60 STAINLESS STEEL MODULES:

Disegnata per un perfetto accostamento con le celle P60. Una gola che corre per la lunghezza dello sportello e pannelli frontali personalizzabili con colori RAL, materiali lignei e ceramiche.

It is designed to perfectly match the P60 cells. It features a recess running through the entire length of the door. The front panels can be customized by means of RAL colours, wooden materials and ceramic tiles.

Orion si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo catalogo, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso.

Le finiture riprodotte in questo catalogo sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.

Orion reserves the right to make modifications to the products shown in this catalogue at any time without prior notice. The finishings shown in this catalogue are approximate, as a printed reproduction causes inevitable colour differences.

© **ORION**

I prodotti possono essere tutelati da brevetto e/o da design.
Tutti i diritti riservati

*Products may be protected by patent and/or design.
All rights reserved.*

EDIZIONE DIG. GENNAIO 2023

Hanno collaborato
alla realizzazione
di questo catalogo:

Art Direction/Graphic Design
UP STUDIO

Image
SPAZIO LEON

3D Image
SUPREMA

Prepress
MIC STUDIO

The logo for ORION, featuring the word "ORION" in a bold, black, sans-serif font. A light gray, stylized orbital ring or path curves around the letters, starting from the top left and ending at the top right, partially enclosing the text.

ORION
VIALE DELL'INDUSTRIA 15
60035 JESI (AN)
ITALY

PHONE: +39 0731 61531
FAX: +39 0731 6153413

INFOWEB@ORIONSTYLE.COM
WWW.ORIONSTYLE.COM

www.orionstyle.com

ORION